

Technische gegevens

Den Bolder

Juli 2023

Algemene gegevens techniek

Coördinator techniek : Werkgroep Soundlight
Telefoon : 0416-31 13 46
E-mail : soundlight@denbolder.nl

Algemene gegevens theater

Naam theater : Den Bolder
Adres : Schoolstraat 19
Postcode : 5165 TR
Plaats : Waspik, Nederland

Kleedruimte(s) : Ja, één kleedruimte achter toneel
Hazer : Nee (In bestelling)
Ringleiding : Ja
Vleugel/piano : Ja, piano aanwezig
Praktikabels : Ja, 10 stuks op diverse hoogtes
Laden & lossen : Mogelijk achter gebouw, in overleg ook aan voor- of zijkant gebouw
Parkeerplaatsen : Gratis parkeren achter gebouw

Gegevens

Theaterzaal
Aantal zitplaatsen : 240
Orkestbak : niet aanwezig
Balletvloer : Ja, zwart
1Voordoek : Ja, nachtblauw. Bediening op rechts
Fond : Ja, zwart
Horizondoek : Ja, wit

Gegevens toneel

Breedte bruto : 14,0 meter
Speelvlak netto : 8,0 meter
K.K. tot achterwand : 6,5 meter
K.K. tot horizondoek : 5,5 meter
K.K. tot toneelrand : 0,3 meter
Kaphoogte : 5,0 meter
Maximale trekhoogte : 4,5 meter

Zijtoneel links (maximale toneelopening)

Breedte : 1,5 meter
Diepte : 6,5 meter

Zijtoneel rechts

Breedte : 3,5 meter
Diepte : 6,5 meter

Trekkenwand
Aantal trekken : 9
Bediening : Handlier op links
Werklast per trek : 200kg totaal, onder ophangpunten 100kg & einde roede 30kg

Omloop

Achter horizontdoek/fond, breedte 1,0 meter. Omloopverlichting aanwezig.

Stroomvoorziening toneel

1,00 CEE-form 63A op rechts (Wordt niet gebruikt)
6,00 CEE-Form 32A op rechts (alle 6 in gebruik voor dimmers en audio)

Vaste lichtinstallatie

Dimmerkringen : 60 + 4 zaallicht
Mobiele kringen : niet aanwezig
Bediening : Beheerders paneel / Dashlight via Brian
Vast lichtplan : Zie bijlage

Los licht :
2,00 Fresnel 650W incl. barndoors
4,00 Zoomprofiel 650W incl. gobohouder & iris
4,00 Fourbar PAR64 1000W CP62
14,00 Showtec Multipar 575W HPL op CEE-form
4,00 Showtec Active Sunstrip
12,00 Spectral M800 Q4 (IP 67)

Intelligent licht :
2,00 SGM Idea 250 Wash
3,00 SGM Idea 250 Spot

Beeld

1,00 Sanyo PLVWF 20 6000 ANSL.

Aansluiting VGA

1,00 Sanyo PLC WXV700A 3800 ANSL.

Aansluiting VGA & HDMI

1,00 Sony VPL-EW295

Aansluiting HDMI-Micro & HDMI

Vaste audio-installatie			
Links-rechts zaal	:	4,00	APG DS15 (twee per kant)
		2,00	APG SUB138S (één per kant)
Centercluster zaal	:	2,00	APG MC2
Aansturing	:		Links/rechts Links/rechts/center Links/rechts/center/sub
Versterkers	:		Lab.Gruppen PLM10.000
Monitoring	:	6,00	Beyma 12CX
		2,00	Ecler XLA-1600 amp
		1,00	Master Audio DL1202 amp
Frontfill/delay	:	2,00	Meyer UPM-1 (incl. Meyer P-1A Controller)
Regie	:		Soundcraft Impact incl. digital stagerack 32-kanaals
		2,00	Allen&Heath ZED12FX
Microfoons	:	4,00	Shure Beta87c
		5,00	Shure SM58
		4,00	Shure SM57
		4,00	AKG CK91
		2,00	AKG CK93
		4,00	AKG CK98
		2,00	BSS AR-133 DI-Box
Microfoonstatieven	:		14 stuks, waarvan 4 stuks laag